

KHD(1103-1120KG)

智能化工频KHD（1103-1120KG）系列

显示方式:3.7寸中英文液晶显示
 输入输出制式:单进单出工频在线式
 功率范围:1KVA~20KVA



智能化工频KHD（1103-1120KG）系列参数

型号	KHD1103KG	KHD1106KG	KHD1110KG	KHD1115KG	KHD1120KG
额定容量	3KVA	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA
输入电压范围(Vac)	165~275				
输入频率范围(Hz)	45~66 (软件可调) 依据电网频率自动选择同步范围				
输出功率因数	0.8/0.9				
输出电压(V)	220±1%				
输出频率(Hz)	50/60±0.5% (自由振荡)				
切换时间(ms)	0				
波形	正弦波, THD<3%				
过载能力	110%~129%全载维持10min; 130%~150%维持60秒;				
长延时电池 电压(Vdc)	96/192	192			
标准配置(节) 12V/9AH电池	16(192V)			/	
整机效率	≥92%	≥94%			
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS故障等				
面板显示	LED显示工作状态和故障指示灯; LCD显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等				
音频噪音(dB)	<55 (1米内)				
保护功能	输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
工作温度	0~40℃				
相对湿度	0~95%,无冷凝				
净重(kg)	52/107	60/115	116/160	127	195
尺寸(D×W×H) (mm)	590*230*540 (L) / 717 (S)		596*305*890/1065(S)		700*405*955

备注: 1、表中“L”指长延时主机, “S”指标准时主机;
 2、由于本公司产品在不断研发改良, 请洽本公司查询最新规格。